

# imagePROGRAF PRO-6000S

•  
Zanesljivo tiskanje  
oglasov, grafične  
opreme in plakatov.

Tiskalnik imagePROGRAF PRO-6000S je najboljša rešitev za tiskanje največjega formata (do 60"/152 cm) z izjemno kakovostjo pri visoki hitrosti in izredno zanesljivostjo.



- Izjemna kakovost tiskanja z 8-barvnim pigmentnim črnilom LUCIA PRO pri visoki hitrosti do velikosti 60" (152,4 cm).
- Nova tiskalna glava širine 1,28" (3,25 cm) omogoča hitrejšo tiskanje z visoko kakovostjo.
- Izbirna druga enota omogoča neprekinjeno podajanje papirja oziroma nalaganje natisnjenih izdelkov.
- Privlačno in prepoznavno črno ohišje tiskalnika.
- Ergonomska oblika vključuje ravno zgornjo ploskev za preverjanje natisnjenih izdelkov in nadzorno ploščo s 3,5-palčnim barvnim zaslonom LCD na dotik.
- Novo kompaktno ohišje zavzame manj prostora v tiskalnem okolju.
- Hitro in preprosto tiskanje dokumentov v oblikah PDF in JPEG neposredno iz pomnilnikov USB.
- Brezžična povezava Wi-Fi za preprosto povezovanje in hitro vzpostavitev brezžičnih omrežij.
- Posode s črnilom z veliko prostornino in možnostjo menjave med delovanjem za neprekinjeno tiskanje.
- Zagotovljena doslednost barv od opravlila do opravlila tudi pri tiskanju na različnih lokacijah.

**Canon**

## TEHNOLOGIJA

### Vrsta tiskalnika

8-barvni, 60"/1524mm

### Tehnologija tiskanja

Integrirano kapljično tiskanje Canon Bubblejet na zahtevo z 8 barvami (12 čipov na tiskalno glavo x 1 tiskalna glava)

### Število šob

18.432 šob (1536 šob x 12 barv)\*  
\*Ključne štiri barve (C, M, Y, MBK) so simetrično razporejene na tiskalni glavi.

### Ločljivost tiskanja

2400 x 1200 dpi

### Razmik med šobami

600 dpi x 2, vključuje zaznavanje nedelujočih šob in sistem za njihovo nadomeščanje

### Natančnost črt

±0,1 % ali manj  
Potrebuje uporabniške nastavitve. Pogoji tiskanja in mediji se morajo ujemati z nastavljenimi.

### Velikost kapljice črnila

Najmanj 4 pl na barvo

### Prostornina zaloge črnila

Komercialno črnilo: 160 ml/330 ml/700 ml  
Komplet osnovnih črnil: 330 ml (C, M, Y, MBK), 190 ml (PC, PM, Bk, GY)

### Vrsta črnila

Pigmentna črnila: črna, mat črna, cijan, magenta, rumena, cijan za fotografije, magenta za fotografije, siva

### Zdržljivost z operacijskimi sistemi

Microsoft Windows, 32-bitni: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008, 64-bitni: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008/R2, Server 2012/R2  
Apple Macintosh: OSX 10.7.5-10.11

### Jezik tiskalnika

SG Raster (Swift Graphic Raster), PDF (razl. 1.7), JPEG (razl. JFIF 1.02)

### Standardni vmesniki

Vrata USB A: neposredno tiskanje iz pomnilnika USB za datoteke JPEG/PDF  
Vrata USB B: vgrajen USB 2.0 visoke hitrosti  
Ethernet: 10/100/1000 base-T  
WLAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

## POMNILNIK

### Standardni pomnilnik

3 GB

### Trdi disk

320 GB

## ČAS TISKANJA STRANI VELIKOSTI A0

### Navadni papir

Način tiskanja	Čas tiskanja
Hitro	0:55 min
Standardno	2:51 min

### Papir s premazom

Način tiskanja	Čas tiskanja
Hitro	1:35 min
Standardno	2:51 min

### Sijajni fotografski papir

Način tiskanja	Čas tiskanja
Hitro	2:58 min
Standardno	4:46 min

## OBDELAVA MEDIJEV

### Podajanje in odlaganje medijev

Papir v zvitku: dva zvitka, podajanje spredaj, odlaganje spredaj  
Listi papirja: podajanje spredaj, odlaganje spredaj (ročno podajanje s pomočjo ročice zapaha za pritrditve medija)

### Širina medija

Papir v zvitku: 203,2-1524 mm  
Listi papirja: 203,2-1524 mm

### Debelina medija

Zvitke/listi 0,07-0,8 mm  
203,2 mm

### Največja dolžina za tiskanje

Papir v zvitku: 18 m (odvisno od operacijskega sistema in aplikacije)

### Največji premer zvitka papirja

Papir v listih: 1,6 m  
170 mm

### Velikost kolota za medij

Notranji premer kolota zvitka: 2 2/3" (5/7,5 cm)  
Papir v zvitku: zgoraj: 20 mm, spodaj: 3 mm, ob strani: 3 mm

### Priporočeni robovi

Listi papirja: zgoraj: 20 mm, spodaj: 20 mm, ob strani: 3 mm

### Dejanski robovi tiskanja

Papir v zvitku: zgoraj: 3 mm, spodaj: 3 mm, ob strani: 3 mm  
Papir v zvitku (brez roba): zgoraj: 0 mm, spodaj: 0 mm, ob strani: 0 mm

Listi papirja: zgoraj: 3 mm, spodaj: 20 mm, ob strani: 3 mm

Nekatere slike so simulirane za boljši prikaz. Vsi podatki temeljijo na standardnih metodah preizkušanja družbe Canon. Ta prospekt in specifikacije izdelka so bili izdelani pred začetkom prodaje izdelka. Končne specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. <sup>TM</sup> in <sup>®</sup>: vsa imena podjetij in/ali izdelkov so blagovne znamke in/ali registrirane blagovne znamke njihovih izdelovalcev na njihovih trgih in/ali v njihovih državah.

Canon za najboljše rezultate priporoča uporabo medijev Canon. Priporočene vrste papirja/medijev najdete na seznamu podprtih medijev (papirja).

Canon Inc.

canon.com

Canon Europe

canon-europe.com

Slovenian edition

© Canon Europa N.V., 2016

Canon Adria d.o.o.

Dunajska 128a

1000 Ljubljana

Slovenija

Tel: +386 1 5308 710

Fax: +386 1 5380 745

canon.si

## Zmogljivost podajanja medijev

### Enota za podajanje medija na zvitku

#### Tiskanje brez robov (samo zvitki)

1999 x 984 x 1168 mm (pri odprti košari)  
1999 x 766 x 1168 mm (pri zaprti košari)  
Teža: pribl. 137 kg (brez črnila in tiskalnih glav)

### Največje število natisnjenih izdelkov

## MERE IN TEŽA

### Mere Š x G x V (mm) in teža (kg)

### Mere izdelka v embalaži Š x G x V (mm) in teža (kg)

## NAPAJANJE IN DELOVNI POGOJI

### Napajanje

#### Poraba energije

### Delovno okolje

### Hrup (zvočna jakost/tlak)

### Predpisi

### Okoljski certifikati

## KAJ JE VKLJUČENO? Kaj je v škatli?

### Priložena programska oprema

## IZBIRNA OPREMA

### Dodatni elementi

## POTROŠNI MATERIAL

### Uporabniško zamenljivi deli

Papir v zvitku: mogoče je nastaviti samodejno menjavanje dveh zvitkov

Listi papirja: 1 list

Dvojno podajanje omogoča uporabo zvitkov, ki imajo stran papirja za tiskanje na notranji ali zunanji strani  
515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 1030 mm (JIS B0), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36", 42", 44", 50", 54", 60", 257 mm (JIS B4)\*, 297 mm (ISO A3)\*, 329 mm (ISO A3+)\*, 420 mm (ISO A2)\*, 8\*\* , 16\*\* , 30\*\* , 300 mm\*

\*V nekaterih delovnih okoljih želenih rezultatov morda ne bo mogoče doseči.

Standardni položaj: 1 list

Ležeči položaj: A2 ležeče, sijajni papir – manj kot 10 listov, papir s premazom – manj kot 20 listov (pri močnem vihanju to ni mogoče)

1999 x 984 x 1168 mm (pri odprti košari)

1999 x 766 x 1168 mm (pri zaprti košari)

Teža: pribl. 137 kg (brez črnila in tiskalnih glav)

Tiskalnik (glavna enota in stojalo s paletto):

2227 mm x 915 mm x 1022 mm,

Teža: pribl. 211 kg

Enota za zvitke: 2133 x 562 x 461 mm,

Teža: pribl.: 40 kg

AC 100-240 V (50-60 Hz)

Delovanje: 113 W ali manj

Stanje pripravljenosti: 1,8 W ali manj

Izklopljeno napajanje: 0,5 W ali manj

Temperatura: 15-30 °C, vlažnost: 10-80 % RH

(brez kondenzacije)

Delovanje: 49 dB (A)

(sijajni papir, prednost tiskanja: standardno)

Stanje pripravljenosti: 35 dB ali manj

Delovanje: 67 dB ali manj (sijajni papir, slika, prednost tiskanja: standardno) (izmerjeno po standardu ISO7779)

Evropa: oznaka CE, Nemčija: oznaka TUV, Rusija: EAC, druge države: certifikat CB

Mednarodni program Energy Star (WW), RoHS

Tiskalnik, 1 x glava tiskalnika, 1 x vzdrževalna kartuša, 3-palčni nastavek za kolut zvitka, napajalni kabel za EU in ZK, 1 komplet osnovnih posod s črnilom, navodila na namestitev, brošura o varnosti in standardnem delovnem okolju, CD-ROM (OSX/Windows) z uporabniškim vmesnikom, CD-ROM s programom PosterArtist Lite, varnostni list za EU, deklaracija za Evroazijsko gospodarsko skupnost, list s pomembnimi informacijami, kratka navodila in list za nastavitve poravnave tiskalne glave  
Gonilnik tiskalnika imagePROGRAF PRO, tiskalniški vtičnik za MS Office, aplikaciji Quick Utility Toolbox in PosterArtist Lite  
Drugo programska opremo je mogoče prenesti iz spleta.

Enota za zvitke: RU-61 \*To je obvezen element

2/3-palčno držalo zvitka: RH2-65

Posoda za črnilo: PFI-1100 (160 ml), PFI-1300 (330 ml), PFI-1700 (700 ml)

Tiskalna glava: PF-10

Rezilo noža: CT-07

Vzdrževalna kartuša: MC-30



Crystal-fidelity